

BARTFLOC 1300 H

Poliacrilamida aniónica de mediana carga

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

BARTFLOC 1300 H es un producto sólido de aspecto granular y color blanco que actúa como floculante aniónico, auxiliando en procesos de coagulación y decantación en el tratamiento de agua potable y efluentes. Su uso se caracteriza por:

- Ser económico, ya que es efectivo en dosis muy bajas.
- Aumentar la velocidad de decantación.

PROPIEDADES:

Forma: **Polvo granular**

Color: **Blanco a ligeramente amarillo**

Carácter: **Aniónico**

Densidad de carga: **mediana**

Peso molecular: **Alto peso molecular**

Tamaño de partícula: **98% < 850 µm**

Contenido de insolubles: **0.5% (max.)**

pH al 1% en solución @ 25°C): **7.0 – 9.0**

USOS Y APLICACIONES:

Tratamiento de aguas y efluentes

Tratamiento de aguas industriales

Minerías

Papel y celulosa

Industria petrolera

Textiles

Mataderos

Lácteos

BARTFLOC 1300 H es eficaz en la eliminación de sólidos suspendidos y turbidez, optimizando la sedimentación y clarificación en diversas aplicaciones.

Promueve una floculación eficiente, aumentando la velocidad de decantación de los sólidos.

ALMACENAMIENTO

Condiciones frescas y secas. Mantener cerrado (no en uso).

Tiempo de vida útil 24 meses.

Sacos de 25 kg/ Bolsa de 750 Kg.

Este producto presenta un nivel muy bajo de corrosión frente a la mayoría de los materiales de construcción estándar, aunque se deben evitar superficies de aluminio y galvanizadas. Acero inoxidable, fibra de vidrio, polietileno y epoxi. Se recomiendan superficies recubiertas.

El producto derramado es muy resbaladizo cuando está mojado.

Consulte la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS) para obtener más detalles de manejo.

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kg/ Bolsa de 750 Kg.

Información Adicional.

CAS número: 9003-05-8

Fórmula molecular: (C₃H₅NO) n

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL
CONTACTAR:

AQUANEXT SOLUTIONS S.A.

Buenos Aires – Argentina

Tel. / WhatsApp: +54 9 11 3021-7869

ventas@aquanextsolutions.com

www.aquanextsolutions.com